

AGM-SL 12/150



Référence: 63001500

Dans les batteries AGM, l'électrolyte (mélange d'eau et d'acide sulfurique) est largement absorbé dans la fibre de verre. Ce type de batterie ne nécessite aucun entretien et ne dégage aucun gaz en utilisation normale. Ces batteries peuvent être installées n'importe où.

Leur conception permet une décharge rapide à de fortes intensités, les batteries AGM sont donc idéales pour des systèmes nécessitant de fortes intensités (par exemple au démarrage d'un moteur). Les bornes des batteries peuvent être dévissées et ce type de batterie peut être combiné avec chaque terminal de batterie standard.

- Batterie ultra plate universelle, convient également pour la fonction de démarrage.
- Technologie AGM compressé.
- 15 % de volume gagné.
- 15 % de poids en moins.
- Petites dimensions ; 2x 185 Ah pour les dimensions d'une batterie 200 Ah.
- Connexions M6 pratiques.
- Garantie deux ans.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de batterie nominale	12 V
Capacité nominale de la batterie C20	150 Ah
Courant de charge maximal	43 A
Bornes de la batterie	M6
Dimensions (avec borniers et poignées), LxlxH	560 x 110 x 280 mm 22,0 x 4,3 x 11,0 pouces
Poids	40,5 kg 89,3 livres

Spécifications techniques

CCA à DIN	490 A
CCA à SAE	790 A