

CZone Touch 7



Référence: 80-911-0200-00

Présentation du dernier membre de la famille d'écrans CZone: le Touch 7. Avec un excellent panneau LCD de 7 pouces, cet écran peut être lu sous n'importe quel angle. Le Touch 7 est doté de tous les nouveaux composants électroniques avec le processeur le plus rapide jamais conçu dans un écran CZone Touch et d'une connectivité WiFi intégrée pour le couplage iPad. L'installation est facile avec une installation à montage en façade, une faible profondeur de montage et une large plage de tension. Le Touch 7 utilise également l'interface utilisateur CZone 2.0 hautement personnalisable et facile à utiliser.

Le CZone Touch 7 est livré avec un support de montage, un câble réseau de 1 mètre et un connecteur d'alimentation.



Caractéristiques

- Écran 7 pouces facile à utiliser avec un design en verre moderne et discret.
- L'écran LCD à liaison optique avec technologie IPS offre d'excellents angles de vision.
- Profondeur de couleur de 24 bits; pour une meilleure précision des couleurs et un meilleur contraste.
- Haute résolution; 1024 x 600 pixels pour des images nettes et claires.
- Luminosité de 500 nits; réglable pour une visualisation nocturne.
- Le nouveau processeur double offre des performances ultra-rapides.
- Installation facile du montage en façade et accès arrière sans vis.
- Faible profondeur de montage de 35 mm, câbles compris.
- WiFi et Ethernet intégrés pour la connectivité de la tablette.
- Compatible NMEA 2000.
- Large plage de tension de 8 à 32 V DC.
- Interface utilisateur CZone 2.0 cohérente et conviviale, personnalisable pour les OEM.

Spécifications

Spécifications générales

Plage de tension fonctionnement	8-32 V DC
Ecran	écran LCD de 7.0" (lié optiquement) avec technologie IPS, écran tactile capacitif projeté
Résolution	1024 x 600 pixels
Profondeur de couleur	24-bit RGB
Luminosité (cd/m2)	500
Processeur	NXP / Freescale i.MX6DL Dual-Cortex A9
Interfaces	USB 2.0, Ethernet, NMEA 2000, WiFi
Température de fonctionnement	-20 °C à 70 °C -4 °F
Dimensions, HxIxP	195 x 130 x 41 mm 7,7 x 5,1 x 1,6 pouces
Poids	0,7 kg 1,5 livres
Livré avec	support de montage, câble de dérivation NMEA 2000 de 1 m et connecteur d'alimentation
Normes	CE, FCC, RCM

Spécifications techniques

Consommation puissance	430 mA à 12 V (fonctionnement - rétroéclairage 100 %) - 130 mA à 12 V (veille - rétroéclairage éteint)
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement)	30 °C à 80 °C 86 °F
Indice de protection	aucun, IPx0 (Touch 7 a été conçu principalement pour les applications véhicules de loisirs, toute application marine doit être réservée aux parties du navire qui restent sèches)
Connecteur d'alimentation DC	Phoenix 1777992 MSTB 2,5 / 3-STF-5,08