# **IVET 4.5**



Référence: 85000450



Une connexion sûre entre le bateau et la puissance quai constitue un point clé de votre installation électrique. Une isolation galvanique entre le quai et le bord empêche l'électrolyse sur les parties métalliques tout en maintenant une bonne mise à la terre.

#### **Gamme robuste IVET**

Ce transformateur avec technique E-core de haute qualité est fourni sans boîtier, pour d'auto-installation. Le produit est multi-tap, ce qui signifie que vous pouvez gérer des entrées et sorties en 120, 230 et 240 V.

Mastervolt recommande d'installer le transformateur d'isolation robuste avec Soft Start. Soft Start supprime l'intensité de crête venant du transformateur d'isolement afin d'éviter que le disjoncteur ne saute.

- · Transformateurs d'isolement de haute qualité sans boîtier pour une installation à faire soi-même.
- · Soft Start en option, dans boîtier synthétique.
- · Capacités de 2,5 kW à 22 kW.



## Spécifications

### Spécifications générales

Tension de sortie (± 5 %) Gamme de fréquences de sortie Gamme de tension d\'entrée Gamme de fréquences d\'entrée Intensité d'entrée nominale (230 V)

Isolation galvanique

Rendement Puissance

Dimensions, HxlxP

Poids

Normes

120/220/240 V 45-65 Hz 110/220/240 V 45-65 Hz 20 A oui > 93 % 4500 W

330 x 240 x 185 mm 13,0 x 9,4 x 7,3 pouces

35 kg 77,2 livres CE, ABYC

### **Spécifications techniques**

Technologie

Protection fuite de terre Consommation puissance à vide

Gamme de température (temp ambiante)

Refroidissement Indice de protection Humidité fonctionnement

Soft start

Compatible MasterBus

E-core non < 10 W

0 °C à 40 °C, puissance décroissant > 40 °C

32 à 104 °F naturel IP00 max. 95 % option non

