

Interface MasterBus Philippi



Référence: 77031850

L'interface MasterBus Philippi permet de visualiser et contrôler les équipements Mastervolt à partir d'un afficheur Philippi PSM2. Les produits Mastervolt utilisent le protocole CAN Masterbus pour communiquer entre-eux. De la même manière, la marque Philippi utilise le protocole PBUS. L'interface MasterBus Philippi connecte les deux mondes Masterbus et PBUS.

Accédez au monde des systèmes de monitoring Philippi

L'interface MasterBus Philippi convertit les messages Masterbus pour PBUS et vice versa. En plus des appareils disponibles sur le réseau PBUS, les afficheurs Philippi (Philippi Monitor System) peuvent ainsi suivre et contrôler jusqu'à 6 produits Mastervolt. Une sélection des données et contrôles les plus populaires est affichée pour chaque équipement, comme par exemple, l'état de charge de votre parc de batteries mesuré par le MasterShunt.

La liste des produits compatibles inclue les Mass Combi, Mass Combi Ultra, MLI Ultra, ChargeMaster, ChargeMaster Plus et MasterShunt 500. La configuration "Plug and Play" de l'interface MasterBus Philippi vous facilite la vie. Le Philippi System Monitor permet même de configurer les produits Mastervolt présents et affichés.

Cette interface est la solution pour combiner une installation Mastervolt complète avec un ensemble Philippi System Monitor qui rend disponible la globalité des informations et données sur un seul afficheur.

Caractéristiques

- Configure, suit et contrôle les équipements Mastervolt à partir d'un Philippi System Monitor.
- Globalité des informations Mastervolt et Philippi sur un seul afficheur.
- Installation Plug and Play.
- Générateur de volume d'affaire en créant de nouvelles opportunités de ventes.

Applications

Convient à de nombreuses applications marines et mobiles, comme les bateaux, les camping-cars et caravanes. Permet de mettre à niveau ou/et rénover des installations Philippi existantes.

Plus d'informations sur Philippi System Monitors et PBUS : Philippi-online.de

Spécifications

Spécifications générales

Fonction	interface de communication entre PBUS et MasterBus
Configuration	configuration automatique et manuelle
Données transmises	sélection des données les plus populaires par produit
Compatibilité	jusqu'à 6x Mass Combi/Ultra, MLI/Ultra, ChargeMaster, MasterShunt; les appareils combinés comptent pour un seul équipement; les événements MasterBus ne sont pas transmis sur PBUS; les appareils Philippi ne sont pas visibles sur réseau MasterBus
Protocole de communication	Philippi PBUS et MasterBus
Alimentation via MasterBus	non
Indice de protection	IP21
Température de fonctionnement	0 - 40 °C 32 °F
Dimensions, HxIxP	66 x 78 x 32 mm 2,6 x 3,1 x 1,3 pouces
Poids (sans câble)	0,07 kg 0,2 livres
Livré avec	câble de connexion (100 mm), câble MasterBus, terminator Mastervolt

Spécifications techniques

Consommation puissance	< 40 mA
Montage sur rail DIN	oui, rail DIN 30 mm