

Alpha 24/75



Référence: 48224075

- Charges complètes et rapides de toutes les batteries.
- Alimentation d'énergie pour tous les consommateurs.
- Versions 12 V et 24 V.
- Intensité de charge de 75 A à 150 A.
- Livré en standard avec régulateur de charge Alpha Pro III pour un rendement optimal et des batteries plus durables.

En utilisant une Battery Mate ou répartiteur de charge vous pouvez charger très simplement à l'aide de la dynamo Alpha, deux ou trois packs de batterie simultanément.

TIP: Un second alternateur sur le moteur principal, combiné avec un parc de batteries plus important présente une alternative à un groupe.

Pour tous les types de moteur

Les alternateurs Alpha sont équipés de plusieurs fixations pour s'adapter aux supports personnalisés des clients, disponibles chez votre fournisseur ou installateur de moteur. Quelques marques de moteur sont livrées avec un support alternateur Mastervolt en option.

Charge rapide, même à régime stationnaire

Les alternateurs standards ne fournissent la capacité nominale qu'à un régime moteur adéquat. L'alternateur Mastervolt Alpha est spécialement conçu pour fournir une pleine puissance de charge, même à bas régime.

Poulie multi-gorges

Les modèles 12/130 et 24/75 sont également disponibles avec une poulie multi-gorges.

Fonctionne même au-dessus de 40 °C

Le refroidissement forcé via l'action du ventilateur de la poulie fournit beaucoup de puissance à des températures élevées, même dans les salles des machines.

Spécifications

Spécifications générales

Régulation de charge
Intensité de charge totale
Section courroie
Isolé
Direction de rotation
Montage
Dimensions
Poids

un contrôleur Alpha Pro III peut être commandé séparément
75 A
2xA
oui
2
six heures
voir 'Downloads' pour les schémas
10,1 kg
22,3 livres

Spécifications techniques

Tension de charge Absorption
Tension de charge Float
Diamètre nominal de poulie

28,5 V
26,5 V
89 mm
3,5 pouces