

IVET 4.5



Référence: 85000450

Une connexion sûre entre le bateau et la puissance quai constitue un point clé de votre installation électrique. Une isolation galvanique entre le quai et le bord empêche l'électrolyse sur les parties métalliques tout en maintenant une bonne mise à la terre.

Gamme robuste IVET

Ce transformateur avec technique E-core de haute qualité est fourni sans boîtier, pour d'auto-installation. Le produit est multi-tap, ce qui signifie que vous pouvez gérer des entrées et sorties en 120, 230 et 240 V.

Mastervolt recommande d'installer le transformateur d'isolation robuste avec Soft Start. Soft Start supprime l'intensité de crête venant du transformateur d'isolement afin d'éviter que le disjoncteur ne saute.

- Transformateurs d'isolement de haute qualité sans boîtier pour une installation à faire soi-même.
- Soft Start en option, dans boîtier synthétique.
- Capacités de 2,5 kW à 22 kW.

Spécifications

Spécifications générales

Tension de sortie ($\pm 5\%$)	120/220/240 V
Gamme de fréquences de sortie	45-65 Hz
Gamme de tension d'entrée	110/220/240 V
Gamme de fréquences d'entrée	45-65 Hz
Intensité d'entrée nominale (230 V)	20 A
Isolation galvanique	oui
Rendement	> 93 %
Puissance	4500 W
Dimensions, HxIxP	330 x 240 x 185 mm 13,0 x 9,4 x 7,3 pouces
Poids	35 kg 77,2 livres
Normes	CE, ABYC

Spécifications techniques

Technologie	E-core
Protection fuite de terre	non
Consommation puissance à vide	< 10 W
Gamme de température (temp ambiante)	0 °C à 40 °C, puissance décroissant > 40 °C 32 à 104 °F
Refroidissement	naturel
Indice de protection	IP00
Humidité fonctionnement	max. 95 %
Soft start	option
Compatible MasterBus	non