

# BattMan Lite



Référence: 70405060

Contrôleur de batterie, 12/24 V DC avec grand écran étanche (IP65) et barre d'alimentation.

Un instrument de contrôle abordable qui fournit ce pourquoi il a été conçu : les informations déterminantes sur l'état du parc de batteries dans toutes les circonstances. En outre, il vous avertit lorsque votre parc de batterie atteint un seuil bas.

# Spécifications

## Spécifications générales

Nombre de sorties batterie	2; service (complet) & démarrage (tension)
Afficheur/indicateur	tension, courant, ampères-heures, pourcentage de capacité de la batterie
Affichage des langues	universel
Profondeur	72,5 mm
	2,8 pouces
Dimensions	Ø 64 mm, profondeur 79 mm
Dimensions shunt, HxIxP	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 pouces
Poids	0,15 kg
	0,3 livres

## Spécifications techniques

Capacité Ah maximal	9999 Ah
Tension alimentation	9-35 V
Plage de tension	0-35 V
Consommation de courant (rétro-éclairage off)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Consommation de courant (rétro-éclairage on)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Résolution de la tension	0,1 V
Précision de tension	± 0,3%
Spécification shunt	500 A/50 mV (le jeu de service)
Gamme de mesure de courant	0-500 A
Précision du courant	± 0,4 %
Contact d'alarme de batterie	oui, sans potentiel
Indication du temps restant	non
Donnée historique	non
Compatible MasterBus	non
Câble de connexion requis (6 fils)	oui
Câble modulaire requis	non